

# CorkPanels

Pannelli ecologici in sughero biondo per l'isolamento termo-acustico, adatti ad ambienti umidi

# Beton Wood

Voce di capitolato



CORK PANELS IDEALI PER L'ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO CHE RICHIEDA RIDOTTI SPESSORI ED È INOLTRE ADATTO ALL'IMPIEGO IN PRESENZA DI UMIDITÀ.

Il granulato è realizzato con sughero biondo naturale compresso.

Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità 200 Kg/m<sup>3</sup>, coefficiente di conduttività termica  $\lambda=0,037$  W/mK, calore specifico  $c=1674$  J/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu=10\div13$  e classe di reazione al fuoco 2, secondo la Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91. Le granulometrie possono essere 3/12 mm e 3/5 mm.

BETONWOOD Srl

Sede:  
Via Falcone e Borsellino, 58  
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144  
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com  
www.betonwood.com

CRK-IR.15.01



Member of  
WWF  
Global Forest &  
Trade Network

Produzione certificata  
secondo norma  
ISO 9001:2008



# Beton Wood

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera,  
siamo a vostra disposizione su [www.pannellosughero.com](http://www.pannellosughero.com)